



Armoires réfrigérées "Pharmalow" S, L et M.

AVEC CIRCULATION FORCÉE DE L'AIR.
POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES DEPUIS +0 °C JUSQU'À +15 °C.



APPLICATIONS

Produits qui exigent une température constante au dessous de l'ambiance, conservation de produits pharmaceutiques, médicaments, micro-tubes, etc.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Meuble extérieur et porte métalliques, laquées en blanc et enceinte intérieure en tôle blanche avec finition atoxique.

Porte en double verre et lumière intérieure pour le modèle M.

Groupe compresseur hermétique.

Turbine de circulation d'air par toute l'enceinte inté-

rieure pour une plus grande homogénéité.

Décongélation automatique avec évaporation de l'eau.

Supports pieds devant réglables en niveau.

Changement de sens de la porte.

Porte avec fermeture.

PANNEAU DE COMMANDES

Thermostat régulateur de la température.

Thermomètre digital lecteur de la température pour les modèles S et L.

Régulateur électronique digital de la température pour le modèle M.

Armoires réfrigérées "Pharmalow" S et L

MODÈLES	Code	Capacité litres	Haut. / Larg. / Prof. (intérieur) cm	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm	Consom. W	N° d'étagères	Poids Kg
Pharmalow S	2101274	236	106 47 44	125 60 61	170	4	47
Pharmalow L	2101275	352	145 47 44	164 60 61	180	4	56

Livrées avec les étagères en acier plastifiées en PVC.

LISTE DES ACCESSOIRES qui au choix de l'utilisateur doivent être assemblés en usine.



Modèle Pharmalow S et L avec châssis et tiroirs.

Châssis avec tiroirs métalliques.

Système modulaire avec tiroirs coulissants à fond percé, chaque tiroir divisé en trois compartiments fixes et chaque compartiment avec quatre séparations en méthacrylate déplaçables en longueur.

Châssis pour "Pharmalow S" code 2101274 avec 4 tiroirs et 48 séparateurs au total (capacité maximale: 6 tiroirs).

Code **1001306**

Châssis pour "Pharmalow L" code 2101275 avec 5 tiroirs et 60 séparateurs au total (capacité maximale: 10 tiroirs).

Code **1001307**

COMPLEMENT

Tiroir à 3 compartiments et 12 séparateurs.

Code **1001308**



Détail des tiroirs avec séparateurs accouplés au châssis.

Armoires réfrigérées avec porte en verre double "Pharmalow M"

AVEC REGULATEUR ELECTRONIQUE DIGITAL DE LA TEMPERATURE
POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES DEPUIS +2 °C JUSQU'À +8 °C.

MODÈLE

Code	Capacité litres	Haut. / Larg. / Prof. (intérieur) cm	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm	Consom. W	Puissance HP	N° d'étagères	Poids Kg
2101287	330	145 54 47	184,5 62 60	575	1/4	6	113

Livrées avec 6 étagères en acier plastifiées en PVC.

ACCESSOIRE pour Pharmalow S, L et M. Doit être installé à l'usine.

Enregistreur graphique circulaire totalement autonome et indépendant.

Gamme de température de -10°C à +40°C. Précision +/-2% à 12 °C.

Vitesse sélectionnable: 1 tour de disque de 24 heures ou 7 jours.

Ø du disque 125 mm.

Dimensions de l'enregistreur: 18 cm de haut. x 22 cm de larg. x 35 cm prof.

Alimentation par pile LR-6 de 1,5V. Durée 1 an.

Code **2101621**



Modèle Pharmalow S con 4 étagères.

RECHANGES Etagères

Pour Pharmalow S/L. Code. 2101274/2101275

Etagères **1001814**

NOUVEAU DESIGN



Modèle Pharmalow M avec 6 étagères.

RECHANGES

Code

1001860 Set 2 guides supplémentaires + étagère