Armoires réfrigérées “Stocklow” LS, GS et LSC.

AVEC CIRCULATION FORCÉE DE L’AIR.
MODÈLE LS, AVEC PORTE MÉTALLIQUE. POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES DE +1 °C JUSQU’À +8 °C.
MODÈLE GS, AVEC PORTE EN VERRE DOUBLE, ISOLANTE ET ANTIBUÉE. POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES DE +1 °C JUSQU’À +8 °C.
MODÈLE LSC, AVEC PORTE MÉTALLIQUE. POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES DE -17 °C JUSQU’À -22 °C..

NOUVEAU DESIGN

APPLICATIONS

Conservation et stockage de produits qui exigent des températures inférieures à la température ambiante.

CARACTÉRISTIQUES

Meuble extérieur et enceinte intérieure complètement en acier inox. AISI 304, avec fond embouti.
Résistant aux agents chimiques.
Groupe compresseur hermétique tropicalisé.
Décongélation automatique avec évaporateur de l’eau par décharge électrique temporisée.
Supports pour étagères réglables en haut.
Pieds-supports réglables en niveau par le devant (Modèles LS et GS)
Fourni avec des roues (Modèle LSC).
Changement de sens de l’ouverture de la porte.
Porte avec serrure et clé.
Ils sont fabriqués dans deux versions:
Stocklow LS et LSC complètement métallique, intérieur et extérieur et porte d’acier inoxydable AISI 304.
Stocklow GS intérieure en acier inoxydable AISI 304, et extérieur émaillé en blanc avec couverture d’EPOXI avec porte en verre pour visualiser l’intérieur.

PANNEAU DE COMMANDES

Interrupteur général de mise en marche.
Régulateur électronique de la température.
Thermomètre digital lecteur de la température.
Interrupteur lumière intérieure (modèle porte en verre).

Modèle Stocklow LS, avec porte métallique.

Modèle Stocklow GS, avec porte en verre.

MODÈLES	Code	Capacité litres	Porte	Haut. / Larg. / Prof. (intérieur) cm	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm	N° d’étagères	Consom. W	Poids Kg
STOCKLOW LS	2101283	670	Métallique	154 61 63	213 73 84	3	250	120
STOCKLOW GS	2101284	670	Verre	154 61 63	213 73 84	3	250	125
STOCKLOW LSC	2101289	670	Métallique	154 61 63	213 73 84	3	500	125

Livrées avec les étagères en acier plastifiées en PVC. Pour étagère + 2 guides supplémentaire. Code 1001858

Bacs conservateurs “Combatemp”

POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES DEPUIS -14 °C JUSQU’À -28 °C.
POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES DEPUIS -10 °C JUSQU’À -40 °C.

APPLICATIONS

Pour la congélation et la conservation de produits.

CARACTÉRISTIQUES

Meuble extérieur recouvert époxy. Enceinte intérieure en aluminium gaufré avec guides-supports pour l’appui de paniers ou de plateaux. Partie supérieure et contre-porte moulées en ABS résistant et de nettoyage facile. Porte abattable avec charnières et fermée avec clé. Groupe compresseur hermétique, silencieux et sans vibrations.
Lumière intérieure à l’ouverture de la porte (excepté le modèle Combatemp S-30).
Régulateur électronique digital de la température.
Sonde de N.T.C.

PANNEAU DE COMMANDES

Régulateur de la température.
Écran digital de la température réelle et préfixée.
Bouton sélecteur de la température.

MODÈLES	Code	Capacité litres	Capacité de congélation en 24 h Kg	Température jusqu’à °C	Haut./Larg./Prof. (intérieur) cm	Haut./Larg./Prof. (extérieur) cm	Consom. W	Poids Kg
COMBATEMP S-30	2101040	203	28	-28	74 63 53	92 75 71	160	38
COMBATEMP L-30	2101041	352	38	-28	74 100 53	92 113 71	200	56
COMBATEMP S-40	2101181	203	30	-40	63 89 41	92 113 76	230	57
COMBATEMP L-40	2101182	352	40	-40	65 117 50	92 137 81	400	72

Code 2101040 est fournis avec 1 panier. Code 2101041 est fourni avec 2 paniers.
Code 2101181 est fourni avec 3 paniers. Code 2101182 es foruni avec 2 paniers.

RECHANGES Paniers

Pour Combatemp. Panier.	2101040 / 2101041	2101181	2101182
Baskets	1001810	1001811	1001812