

CARACTERÍSTICAS COMUNES

Construidos con doble pared de 18 mm de acero, con recámara de 3,81 cm tanto en parte superior, inferior, laterales y puertas.

Equipados con doble sistema lateral de ventilación de 5,08 cm Ø, que incorpora en cada orificio un deflector de fuego (detenedor de llamas).

Por medio de un sensor de temperatura, en caso de fuego, a 73 °C las puertas se cierran automáticamente y tanto los pies de nivelación como las aperturas dobles de aireación están acondicionadas para detener las llamas. Puertas de cierre automático, con mecanismo de tres puntos de anclaje provistas además de un pe-

queño dispositivo para mantener la puerta abierta y cerradura con llave.

La base interior de los armarios está construida con un reborde de 5,08 cm de altura que actúa como compartimento de seguridad en posibles derrames.

Estantes con reborde de retención.

Estantes con anclaje variable y pies ajustables para una correcta nivelación.

Provistos de una cabeza de tornillo para enlace a toma de tierra.

Acabado final de la superficie interior y exterior químicamente resistente.



Código 5028225 dos puertas de autocierre.



Código 5028060
una puerta de autocierre.



Código 5028171
una puerta corredera
de autocierre.

MODELOS

Código	Capacidad litros	Tipo de puertas	N° de estantes	Alto / Ancho / Fondo (exterior) cm			Alto / Ancho / Fondo (interior) cm			Peso Kg
5028060	57	1 puerta de autocierre	1	112	59	46	104	51	38	70
5028110	114	2 puertas de autocierre	1	112	110	46	104	102	38	108
5028111	114	1 puerta corredera de autocierre	1	112	110	46	104	102	38	106
5028170	608	2 puertas de autocierre	2	165	110	46	157	102	38	141
5028171	608	1 puerta corredera de autocierre	2	165	110	46	157	102	38	138
5028225	813	2 puertas de autocierre	2	165	80	80	157	78	78	178
5028226	813	1 puerta corredera de autocierre	2	165	80	80	157	78	78	170

ACCESORIO. Estante adicional para los modelos de 114 y 608 litros. Código 5021915. Estante adicional para los modelos de 813 litros. Código 5021911